

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 3/CPR/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**Zaprawa Murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.**

3. Producent: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Jednostka Notyfikowana nr 1434  
(Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.)**

6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**

Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki                                   |                                 | Właściwości użytkowe                      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                             |                                 | A1                                        |
| Wytrzymałość na ściskanie                                    |                                 | Klasa M5                                  |
| Zawartość chlorków                                           |                                 | < 0,1 % Cl                                |
| Absorpcja wody                                               |                                 | $\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$ |
| Wytrzymałość spoiny                                          | Wytrzymałość spoiny na ścinanie | NPD                                       |
|                                                              | Wytrzymałość spoiny na zginanie | NPD                                       |
| Przepuszczalność pary wodnej $\mu$                           |                                 | NPD                                       |
| Przewodność cieplna ( $\lambda_{10, \text{dry}}$ ) / Gęstość |                                 | NPD                                       |
| Trwałość                                                     |                                 | NPD                                       |
| Substancje niebezpieczne                                     |                                 | NPD                                       |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Gostynin 20.11.2024