

IZOLBET MDZ

mankiet uszczelniający



Hydroizolacje



Wodoszczelny



Wysoce elastyczny



Wytrzymały na rozciąganie



Łatwy w aplikacji

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo wysoka elastyczność
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wysoka odporność na rozrywanie
- szybka i łatwa obróbka
- podwyższona odporność chemiczna
- łatwy w aplikacji
- gotowy do użycia

Taśma dwustronnie powlekana włókniną do stosowania w systemie z mineralnymi izolacjami pod płytowymi, Izolbet SM 2K oraz Izolbet FP, nadaje się do stosowania wewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

Baza materiałowa	Polietylen powlekany włókniną	
Kolor	jasnoniebieski	
Opakowanie	10 sztuk	
Przechowywanie	W chłodnym i suchym miejscu	
Wymiary:	mankiet	membrana
Mankiet uszczelniający MDZ 120	120 x 120 mm	20 x 8 mm
Mankiet uszczelniający MDZ 150	150 x 150 mm	40 x 15 mm
Mankiet uszczelniający MDZ 200	200 x 200 mm	80 x 35 mm
Mankiet uszczelniający MDZ 250	250 x 250 mm	150 x 65 mm
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C	

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- do trwałego i elastycznego uszczelnienia narożników wewnętrznych w systemach uszczelnienia pod płytowego z zastosowaniem mikrozaprawy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub dyspersyjnej folii w płynie **IZOLBET FP**.
- do stosowania wewnątrz budynków w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, kabinach prysznicowych
- do stosowania razem z systemową taśmą uszczelniającą oraz narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być, czyste i nieprzemarznięte, nośne, oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części, wyrównane w pionie i poziomie

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Nałożyć na podłoże pierwszą warstwę masy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub **IZOLBET FP**, przyłożyć narożnik **IZOLBET NZ**, a następnie docisnąć, zatopić i pokryć drugą warstwą masy.

Elementy uzupełniające:

- taśma uszczelniająca **IZOLBET TU 120**
- narożnik wewnętrzny **IZOLBET NW**
- Narożnik zewnętrzny

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Karton 10 sztuk

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób transportować i przechowywać w suchych warunkach, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne.

DATA AKTUALIZACJI KARTY:

10.07.2024

IZOLBET Sp. z o.o.

Kowalska 9, 09-500 Gostynin
NIP 971-07-21-529, REGON 146040638, KRS: 0000413877
(Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał akcyjny: 11 895 600,00 zł opłacony w pełni

www.izolbet.pl

HOLCIM SA

Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520, KRS: 0000062569
(Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni,
nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.



A MEMBER OF
HOLCIM GROUP