

IZOLBET NZ

narożnik zewnętrzny



Hydroizolacje

Taśma dwustronnie powlekana włókniną do stosowania w systemie z mineralnymi izolacjami podłytkowymi, Izolbet SM 2K oraz Izolbet FP, nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

DANE TECHNICZNE

Baza materiałowa	Polietylen powlekany włókniną
Kolor	jasnoniebieski
Opakowanie	10 sztuk
Przechowywanie	W chłodnym i suchym miejscu
Wymiary:	105 x 90 x 60 mm
Temperatura aplikacji	+5°C do +30°C



Wodoszczelny



Wysoco elastyczny



Wytrzymały na rozciąganie



Łatwy w aplikacji

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

- bardzo wysoka elastyczność
- do pomieszczeń wilgotnych i mokrych
- wysoka odporność na rozrywanie
- szybka i łatwa obróbka
- podwyższona odporność chemiczna
- łatwy w aplikacji
- gotowy do użycia

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

- do trwałego i elastycznego uszczelnienia narożników wewnętrznych w systemach uszczelnienia podłytkowego z zastosowaniem mikrozaprawy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub dyspersyjnej folii w płynie **IZOLBET FP**.
- do stosowania wewnątrz budynków w kuchniach, łazienkach, pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, kabinach prysznicowych oraz na zewnątrz na tarasach, balkonach, loggiach itp.
- do stosowania razem z systemową taśmą uszczelniającą **IZOLBET TU 120** oraz mankietami uszczelniającymi **IZOLBET MDZ**

ZALECENIA

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być, czyste i nieprzemarznięte, nośne, oczyszczone z tłuszczu, rozpuszczalnych w wodzie powłok malarskich, mleczka cementowego, środków antyadhezyjnych i innych luźnych części, wyrównane w pionie i poziomie

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE

Należy na podłoże pierwszą warstwę masy uszczelniającej **IZOLBET SM 2K** lub **IZOLBET FP**, przyłożyć narożnik **IZOLBET NZ**, a następnie docisnąć, zatopić i pokryć drugą warstwą masy.

Elementy uzupełniające:

- taśma uszczelniająca **IZOLBET TU 120**
- mankiety uszczelniające **IZOLBET MDZ**

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +25°C.

OPAKOWANIE

Karton 10 sztuk

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT

Wyrób transportować i przechowywać w suchych warunkach, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne.

UWAGA

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wyrób należy stosować zgodnie z podanym opisem. Przedstawione informacje nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP. Producent nie odpowiada za skutki błędnego zastosowania wyrobu. Dlatego też gwarancją objęta jest tylko jakość wyrobu w ramach OWS, z wyłączeniem ich zastosowania. Niniejsza karta techniczna unieważnia wszystkie podane wcześniej dane techniczne tego produktu. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian wynikających z postępu technicznego. Informacje podane przez naszych pracowników, wykraczające poza ramy tej instrukcji, wymagają pisemnego potwierdzenia.

DATA AKTUALIZACJI KARTY:

10.07.2024

IZOLBET Sp. z o.o.

Kowalska 9, 09-500 Gostynin
NIP 971-07-21-529, REGON 146040638, KRS: 0000413877
(Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał akcyjny: 11 895 600,00 zł opłacony w pełni

www.izolbet.pl

HOLCIM SA

Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
NIP: 526-10-60-765, REGON: 011843520, KRS: 0000062569
(Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS)
Kapitał akcyjny: 811.329.500 opłacony w pełni,
nr rejestracyjny BDO 000001937

www.holcim.pl



A MEMBER OF
HOLCIM GROUP