

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DYS/25/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

DYSPERBIT

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (rodzaj D, odmiana n)**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego; gruntowania podłoża po rozcieńczeniu z wodą; renowacji i konserwacji pokryć dachowych; wykonywania bezspoinowych pokryć dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryć dachowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9**
Zakład produkcyjny: zakład nr 5

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**

lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Gdańsk, AB 011

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Masa koloru brunatnego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęsto-płynnej lub pastowatej. W temp. 23°C łatwo rozprowadza się na płycie szklanej lub metalowej (szpachlą, pędzlem lub szczotką).
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża.
Trwałość masy	Co najmniej 6 miesięcy
Zawartość wody w masie, nie więcej niż	60 % (m/m)
Zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż	200 % (V/V)
Splýwność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5h, w temp. 100°C	Nie spływa.
Giętkość powłoki w temp. -10°C, przy przeginananiu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć.
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki	Nie później niż po upływie 6 h
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap
Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Gostynin, 23.04.2025r.