

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 5/CPR/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska cienkowarstwowa do betonu komórkowego i silikatów ZMC-cM5
(dotyczy wersji produktu: szara)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska cementowa wytwarzana w zakładzie, według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach budowlanych podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, przeznaczona do murów zbrojonych i niezbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.

3. Producent: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

- 6a. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Jednostka Notyfikowana nr 1434**
(Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.)

- 6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Wytrzymałość na ściskanie		klasa M7 (≥ 7 N/mm ²)
Zawartość chlorków		< 0,1 % Cl
Absorpcja wody		$\leq 0,2$ kg/m ² min ^{0,5}
Wytrzymałość spoiny	Początkowa wytrzymałość spoiny na ścinanie	0,15 N/mm ² Wartość tabelaryczna (EN 998-2:2016 Załącznik C)
	Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Przepuszczalność pary wodnej μ		15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2012 tablica A.12)
Przewodność cieplna ($\lambda_{10, dry}$) / Gęstość		1,11 W/mK średnia wartość tabelaryczna, 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012 tablica A.12)
Trwałość: 1. spadek wytrzymałości po cyklach zamrażania i rozmrażania 2. ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania		< 30% < 1,5%
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap
Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji


Katarzyna Knap

Gostynin, dnia 20.11.2024r.