

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DYS/25/01

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **DYSPERBIT**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa (rodzaj D, odmiana n)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu lekkiego; gruntowania podłoża po rozcieńczeniu z wodą; renowacji i konserwacji pokryw dachowych; wykonywania bezspoinowych pokryw dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy; wykonywania zbrojonych bezspoinowych, bezpapowych pokryw dachowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9**
Zakład produkcyjny: zakład nr 5
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Laboratorium Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział Gdańsk, AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Masa koloru brązowego, bez zanieczyszczeń, o konsystencji gęsto-płynnej lub pastowatej. W temp. 23°C łatwo rozprowadza się na płytce szklanej lub metalowej (szpachlą, pędzlem lub szczotką).
Wygląd powłoki	Powłoka koloru czarnego, ciągła bez pęcherzy, jednolitej barwy, przylegająca do podłoża.
Trwałość masy	Co najmniej 6 miesięcy
Zawartość wody w masie, nie więcej niż	60 % (m/m)
Zdolność rozcieńczania masy wodą, nie mniej niż	200 % (V/V)
Splıwność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5h, w temp. 100°C	Nie splıwa.
Giętkość powłoki w temp. -10°C, przy przeginianiu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć.
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48h	Niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki	Nie później niż po upływie 6 h
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz Karta Charakterystyki

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap
Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Gostynin, 23.09.2025r.