

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 2/CPR/20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

WAPNO BUDOWLANE HYDRATYZOWANE EN 459-1 CL 80 S

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Przygotowanie spoiw do zapraw (murarskich, tynkowania i obrzutek) oraz wytwarzanie innych wyrobów budowlanych (np. cegły silikatowe, beton napowietrzony autoklawizowany, beton) i zastosowania w inżynierii wodno-ładowej (stabilizacja gruntu, mieszanin asfaltowych, itp.)

3. Producent: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9**

Zakład produkcyjny: 97-410 Kleszczów, ul. Milenijna 2

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **EN 459-1:2010**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Jednostka Notyfikowana nr 1434

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Deklarowane właściwości użytkowe
Zawartość powietrza	≤ 12 %
CaO+MgO	≥ 80 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 7 %
SO ₃	≤ 2 %
Wapno czynne	≥ 65 %
Stalność objętości (metoda alternatywna)	≤ 20 mm
Wielkość ziaren	
Pozostałość na sicie 0,09 mm	≤ 7 %masy
Pozostałość na sicie 0,2 mm	≤ 2 %masy
Wnikanie	> 10 mm i < 50 mm
Trwałość	NPD


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Katarzyna Knap

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji



Katarzyna Knap

Gostynin 24.02.2023