

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 3/H/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: **Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, odmiana Dn, DYSPERBIT**
Nazwa handlowa: **DYSPERBIT Dn**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **DYSPERBIT Dn**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Masa stosowana na zimno do wykonywania powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **IZOLBET Sp. z o.o., ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24000:1997**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Oddział w Gdańsku, AB 011
7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny i konsystencja masy	Kolor brunatny, bez zanieczyszczeń, o konsystencji <u>gęsto-płynnej</u>
Wygląd powłoki	Jednolita, przylegająca do podłoża, w kolorze <u>czarnym</u>
Trwałość masy	Do 9 miesięcy
Zawartość wody w masie, % (m/m), nie więcej niż	60
Zdolność rozcieńczania masy wodą % (V/V), nie mniej niż	200
Splywność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h, w temp. 100°C	Nie spływa
Giętkość powłoki w temp. -10°C, przy przeginananiu na półobwodzie klocka o średnicy 30 mm	Niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Prześląkliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	Niedopuszczalna
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż	* 6
Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia	Patrz karta charakterystyki

*warunki laboratoryjne

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap
Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Katarzyna Knap

Gostynin, 23.06.2023r.