

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 3/CPR/18

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zaprawa murarska cementowo-wapienna ZM-cwM5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przeznaczona do ścian murowanych, słupów i ścian działowych.

3. Producent: **IZOLBET Sp. z o.o., 09-500 Gostynin ul. Kowalska 9,**

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**

5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**

Wymagania dotyczące zapraw do murów – część II; Zaprawa murarska

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.,

Jednostka Notyfikowana nr 1434

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		Klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie		Klasa M5
Zawartość chlorków		< 0,1 % Cl
Absorpcja wody		$\leq 0,5 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
Wytrzymałość spoiny	Wytrzymałość spoiny na ścinanie	0,15 N/mm ² Wartość tabelaryczna (EN 998-2:2016, załącznik C)
	Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD
Przepuszczalność pary wodnej μ		15/35 Wartość tabelaryczna (EN 1745:2012, tablica A.12)
Przewodność cieplna ($\lambda_{10, \text{dry}}$), gęstość		1,11 W/mK Średnia wartość tabelaryczna dla 1800 kg/m ³ i P=50% (EN 1745:2012, tablica A.12)
Trwałość: - spadek wytrzymałości na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania, - ubytek masy po cyklach zamrażania i rozmrażania		NPD NPD
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Katarzyna Knap

Kierownik ds. Rozwoju Produktów i Certyfikacji

Gostynin 10.09.2024