

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr 1/CHB-SS/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami IZOLBET MINERAL S/PSB MINERAL S, IZOLBET AKRYL S/PSB AKRYL S, IZOLBET SILIKAT S/PSB SILIKAT S, IZOLBET SILIKATO-SILIKON S**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami IZOLBET MINERAL S/PSB MINERAL S, IZOLBET AKRYL S/PSB AKRYL S, IZOLBET SILIKAT S/PSB SILIKAT S, IZOLBET SILIKATO-SILIKON S**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zestawy wyrobów przeznaczone do ocieplania ścian zewnętrznych budynków nowowznoszonych i użytkowanych do stosowania na podłożach betonowych i murowych.**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu :
IZOLBET Sp.z o.o.
 ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
 Miejsca Produkcji:
 Zakład Produkcyjny nr 1 , ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin
 Zakład Produkcyjny nr 2, ul. Milenijna 2, 97-410 Kleszczów
 Zakład Produkcyjny nr 3, ul. Rogozińska 70, 64-840 Budzyń
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: Nie dotyczy
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **Aprobata Techniczna ITB AT-15-6384/2015 Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemami IZOLBET MINERAL S/PSB MINERAL S, IZOLBET AKRYL S/PSB AKRYL S, IZOLBET SILIKAT S/PSB SILIKAT S, IZOLBET SILIKATO-SILIKON S**
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
 Instytut Techniki Budowlanej, AC 020, Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji ITB - 0025/Z
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe			
		układy ociepleniowe IZOLBET / PSB			Układy ociepleniowe IZOLBET
		MINERAL S	AKRYL S	SILIKAT S	SILIKATO-SILIKON S
		rodzaje wypraw			
		IZOLBET MTS BARANEK i KORNIK	IZOLBET ATS BARANEK i KORNIK	IZOLBET STS BARANEK i KORNIK	IZOLBET SSTs BARANEK i KORNIK
1	2	3	4	5	6
1.	Wodochłonność (podciąganie kapilame) p0 1 h, g/m ² :	< 200			

	- warstwa zbrojona , - warstwa wierzchnia	≤ 350	≤ 150	≤ 200	≤ 150
2.	Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, g/m ² : - warstwa zbrojona , - warstwa wierzchnia	< 300			
		≤ 750	≤ 250	≤ 350	≤ 250
3.	Przepuszczalność pary wodnej – opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m	< 2,0			
4.	Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem twardym)	kategoria II	kategoria II	kategoria II	kategoria II
5.	Mrozoodporność warstwy wierzchniej	brak zniszczeń: rys, uszkodzeń, odspojen i spęczeń			
6.	Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych , - po cyklach mrozoodporności - po starzeniu	≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08			
7.	Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez ściany przy działaniu ognia od strony elewacji	nierozprzestrzeniające ognia – NRO*)			
*) klasyfikacja dotyczy układów ociepleniowych wg p.2, na podłożach niepalnych (co najmniej klasy A2-s3, d0 reakcji na ogień według normy PN-EN 13501-1+A1:2010)					


Przy zachowaniu składników systemu :

1	Klej do płyt styropianowych IZOLBET KS-SDB / Klej do płyt styropianowych HARDY
2	Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojącej IZOLBET KSu-SDB / Klej do siatki HARDY
3	Klej uniwersalny do styropianu i zatapiania siatki zbrojącej IZOLBET KSu-SDB BIAŁY
4	Mineralny tynk strukturalny IZOLBT MTS
5	Akrylowy tynk strukturalny IZOLBET ATS
6	Silikatowy tynk strukturalny IZOLBET STS
7	Silikatowo - silikonowy tynk strukturalny IZOLBET SSTs
8	Emulsja gruntująca IZOLBET EG
9	Podkład tynkarski akrylowy IZOLBET PTA
10	Podkład tynkarski silikatowy IZOLBET PTS
11.	Płyty styropianowe co najmniej EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS((N)2-TR80
12.	Siatka z włókna szklanego: AKE o gramaturze 145 g/m ² , lub VERTEX o gramaturze 145 g/m ²

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Gostynin, 2 stycznia 2017

CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Majchrzak

IZOLBET Sp. z o.o.
09-500 Gostynin, ul. Kowalska 9
NIP 971-07-21-529. REGON 146040638