

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr IZOLBET K/HP/01-2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOLBET K**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ROZPUSZCZALNIKOWY LEPIK NA ZIMNO**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i wodochronnych typu lekkiego, przklejania pap asfaltowych do podłoża betonowego oraz do sklejania pap między sobą.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz**
Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998; PN-B-24620:1998/Az1:2004**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” nr AB 008
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Splywność papy przyklejonej lepikiem w temp. 60±2°C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	niedopuszczalne przesunięcie papy i wyciek lepiku
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30 mm w temperaturze -5°C	niedopuszczalne powstawanie rys i pęknięć
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	od 31 do 40°C
Zawartość wody	nie więcej niż 0,5 % (m/m)
Zdolność klejenia papy do papy	nie mniej niż 150 N

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Natalia Wypychowicz
Administrator Systemów Jakości i Certyfikacji

Bielawy, 1.04.2026r.