

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr GA/HP/01-2026

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **IZOLBET GA**
Nazwa handlowa: **IZOLBET GA**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **ASFALTOWO-LATEKSOWA EMULSJA ANIONOWA (RODZAJ AL)**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do gruntowania podłoża po rozcieńczeniu z wodą, do wykonywania izolacji wodochronnych oraz bezspoinowych powłok izolacyjnych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Holcim Polska S.A., ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz**
Miejsce produkcji: Polska
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-B-24002:1997 PN-B-24002:1997/Ap1:2001**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu: **nie dotyczy**
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” nr AB 008**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań:	Deklarowane właściwości użytkowe
Wygląd zewnętrzny w temp. 23°C	jednorodna ciecz koloru brązowego, niedopuszczalna jest obecność zanieczyszczeń i grudek asfaltu
Zawartość wody w emulsji, % (m/m), nie więcej niż	50
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą, % (V/V), nie mniej niż	300
Zawartość nie zemułgowanego asfaltu, % (m/m), nie więcej niż	1,2
Czas tworzenia powłoki, h, nie później niż po upływie	6
Sptywność powłoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 75°C	nie sptywa
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 500 mm w czasie 24 h	niedopuszczalna
Trwałość emulsji, co najmniej, liczba miesięcy od daty produkcji	3

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w p.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Natalia Wypychowicz
Administrator Systemów Jakości i Certyfikacji

Bielawy, 1.04.2026r.